



42RH35MS

TOEPASSINGEN

Hout op hout toepassingen, ondervloeren

TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Verbindingstype	Plastic gebonden
Schroef type kop	Smalle kop met 4 nibs
Schroef recess	Senco drive 25
Schroefdraad type	2/3 grof
Rotaties per minuut	2300 RPM
Draad materiaal	Roestvast staal AISI 304 (A2)
Punt type	Type 17 kerf punt
Punthoek	23 °
Schroeflengte	34 - 36 mm
Schroefdiameter	4,1 - 4,35 mm

LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274026572
Verpakkingshoeveelheid	1000 stuks
Nettogewicht	2,5 kg

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



34 - 36 mm

4,1 - 4,35 mm

CE SPECIFICIATIES

Dit veld moet nog verwijderd worden EN 14592:2008+A1:2012

Service klasse	3
Binnendraad diameter	3,15 mm
Draadlengte	23,3 mm
Karakteristieke buigmoment	2422 Nmm
Dit veld moet nog verwijderd worden	12,35 N/mm ²
Karakteristieke kop doortrek parameter	31,3 N/mm ²
Karakteristieke breuksterkte	2505 N/mm ²
Karakteristieke torsieweerstand	1,88 Nm
Karakteristieke torsiesterkte	3 Nm