


# GIPSPLAATSCHROEF VOOR HOUT 3,9X25MM CARBON MET STANDAARD TREKSTERKTE



## 39A25MP

### TOEPASSINGEN

Gipsplaat op hout

### TECHNISCHE SPECIFICIATIES

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Verbindingstype     | Plastic gebonden                 |
| Schroef type kop    | Trompetkop                       |
| Schroef recess      | Philips 2                        |
| Schroefdraad type   | Grof                             |
| Rotaties per minuut | 3300 RPM                         |
| Draad materiaal     | Carbon met standaard treksterkte |
| Afwerking           | Gefosfateerd (grijs)             |
| Punt type           | Scherpe                          |
| Punthoek            | 23 °                             |
| Schroeflengte       | 24,2 - 25,8 mm                   |
| Schroefdiameter     | 3,7 - 3,9 mm                     |

### LOGISTIEKE KENMERKEN

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| GTIN                   | 8715274010601 |
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 stuks    |
| Nettogewicht           | 1,47 kg       |

### SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



24,2 - 25,8 mm

3,7 - 3,9 mm

### CE SPECIFICIATIES

Dit veld moet nog verwijderd worden EN 14566:2008+A1:2009

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Service klasse       | 1       |
| Binnendraad diameter | 2,6 mm  |
| Draadlengte          | 20,5 mm |