



42R55MYN

TOEPASSINGEN

Hout op hout toepassingen, ondervloeren

TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Verbindingstype	Plastic gebonden
Schroef type kop	Smalle kop met 4 nibs
Schroef recess	Philips 2
Schroefdraad type	2/3 grof
Rotaties per minuut	2300 RPM
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Geel verzinkt
Punt type	Type 17 kerf punt
Punthoek	23 °
Schroeflengte	43,8 - 46,2 mm
Schroefdiameter	4,1 - 4,3 mm

LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274251837
Verpakkingshoeveelheid	4000 stuks

CE SPECIFICIATIES

Norm versie	EN 14592:2008+A1:2012
Materiaal notificatie op CE label	Niet-gelegeerd staal
Corrossieklasse in micron	3
Service klasse	1
Binnendraad diameter	2,95 mm
Draadlengte	36,6 mm
Karakteristieke buigmoment	3582 Nmm
Karakteristieke uittrek parameter parallel	12,35 N/mm ²
Characterist kop doortrek parameter	31,3 N/mm ²
Karakteristieke breuksterkte	4504 N/mm ²
Karakteristieke torsieweerstand	1,47 Nm
Karakteristieke torsiesterkte	3,47 Nm